



CERTYFIKAT JAKOŚCI

dla uszczelnień bramowych

Docking Solution and Service GmbH
Springrad 4
30419 Hannover
Niemcy

Niniejszym deklarujemy, że koncepcja i konstrukcja uszczelnień spełnia wszystkie wymagania norm europejskich opartych na standardach bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie zmiany wprowadzane do naszych urządzeń bez naszej zgody powodują nieważność niniejszej deklaracji.

- * NAZWA PRODUKTU Novo Seal S420
- * TYP Fartuchowe z wciskaną ramą aluminiową
- * SPEŁNIANE NORMY Palność DIN 75200, ISO 3795 < 100mm/min.
Wytrzymałość na rozrywanie DIN 53363 1000/900N
Odporność na promieniowanie UV i mróz:
DIN 53361 -30/+80 °C
Odporność na światło DIN 54004, DIN EN ISO 105 B2
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu DIN EN ISO 2286-3 3mm
Tkanina bazowa DIN ISO 2076 2-warstwowy poliester
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłużne
DIN 53354 7000/5000N/50mm
Waga materiału zewnętrznego 3700g/m²

Hannover, 03.07.2009 r.
Podpis: [podpis nieczytelny]

Niniejszym deklarujemy zgodność z instrukcjami producenta.

Instalator

Novoferm Polska Sp. z o.o.

Miejsce,

data:

Podpis: